

		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
m		 16t											 8t										
56	28,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	10,9	9,8	8,5	7,7	7,1	6,3	5,6	5,0	4,3	3,9	3,3	2,9	2,5	2,1	
	28,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,2	10,2	8,8	8,0	7,4	6,6	5,9	5,3	4,6	4,1	3,6	3,1	2,7	2,3	
50	26,6	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,0	11,4	10,2	9,1	8,2	7,6	6,9	6,2	5,5	5,0	4,4	3,9				
	27,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,6	12,1	10,8	9,7	8,8	8,0	7,4	6,7	6,0	5,4	4,8	4,2				
44	24,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,2	13,2	12,0	10,7	9,6	8,7	8,0	7,5	6,8	6,0							
	26,1	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	14,1	12,9	11,5	10,4	9,4	8,5	8,0	7,4	6,5							
38	25,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,5	14,0	12,5	11,3	10,2	9,2	8,2										
	26,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,2	13,5	12,3	11,1	10,1	9,0										
32	26,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	14,5	13,1	11,5													
	27,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	14,4	12,7													
26	26,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0																
	26,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0																
20	20,0	16,0	16,0	16,0																			
	20,0	16,0	16,0	16,0																			

L.I.S. = Load Increase System


All intermediate loads can be increased till a maximum of 10% if the crane is equipped with L.I.S.

Con il sistema L.I.S. tutte le portate intermedie possono essere aumentate fino ad un massimo del 10%

OUT OF SERVICE		
JIB (m)	ANGLE (°)	L (m)
20,00	86,00	3,07
26,00	86,00	3,49
32,00	86,00	3,91
38,00	86,00	4,32
44,00	86,00	4,74
50,00	86,00	5,16
56,00	86,00	5,58

TOWER TYPE THS22/26			
JIB (m)	H.T. (m)	H.U.H. (m) 0°	H.U.H. (m) 86°
20,00	66,45	65,55	87,14
26,00	63,45	62,55	90,12
32,00	60,45	59,55	93,11
38,00	57,45	56,55	96,09
44,00	54,45	53,55	99,08
50,00	51,45	50,55	102,06
56,00	48,45	47,55	105,05

Lifting capacities valid up to 100 m hoisting height. Over 100 m hoisting height, the lifting capacity is reduced by additional rope weight.
Portate valide fino a 100 m di altezza di sollevamento. Oltre i 100 m si riduce la portata a causa del peso della fune.



		Speed - Velocità	Power - Potenza
Rotazione Slewing		0 → 0,75 r.p.m.	2x4,0 kW
Luffing Impennamento		2,0 m/min	30 kW
Hoist Sollevamento		16t → 22 m/min 8t → 44 m/min 2t → 104 m/min	55 kW
Total power Potenza totale		55 kW (75 hp) 116 kVA - 400/480 V - 50/60 Hz ±5% ±2%	